

Grafftex Acrílico Super- Rendimento Standard

Descrição: É uma tinta fosca aveludada, de elevada consistência, cobertura e rendimento. De fácil aplicação e baixo respingamento, mesmo em diluições elevadas mantendo as características de cobertura e resistência.

Cores: Conforme catálogo de cores

Acabamento: Fosco

Indicação: Indicado para as pinturas de superfícies internas e externas de concreto, reboco, blocos de cimento, gesso, fibrocimento massas corrida e acrílica, texturas e repinturas em geral.

Classificação: Produto classificado conforme Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2 e em Conformidade á NBR 15079.

Informações técnicas

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, surfactantes, microbicidas não metálicos, espessantes e água.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 35% à 45%

Densidade: 1,28 à 1,38 g/cm³

Ponto de fulgor: >100° C

Embalagens: 3,6 L e 18 L (cores prontas)

Prazo de validade: 24 meses (embalagem fechada sem uso)

Dados de aplicação

Diluição: 40% à 80% com água potável.

Rendimento: Até 27,8 m²/litro/demão em média. Dependendo do tipo e estado da superfície.

Número de demãos: Em média 3 demãos dependendo do tipo e estado da superfície.

Secagem: Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e umidade do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

Elaboração: Laboratório de Controle de Qualidade / Aprovação: Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento.

Grafftex Ind. e Com. de Tintas e Revestimentos Ltda. Rua Inhambuxororó, 100 – Pq. Ind. José Belinati – Londrina – PR - CEP:

86088-140 **SAC: 0800 4005858** - Químico Responsável: CRQ: 09201218 - IX Região.

Acessórios de pintura: Rolo de lã, caçamba e pincel.

As informações aqui contidas tem objetivo orientativo. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação qualitativa. Havendo dúvidas a respeito do produto ou aplicação, favor consultar nosso SAC ou o site www.grafftex.com.br.